

Instructions de montage pour portes à enroulement avec sécurité anti-déroutement

1. Retirez la révision du caisson et posez-la sur une surface plane et sûre afin d'éviter tout dommage.
2. Si vous abaissez le char à l'aide de la manivelle de secours, protégez le câble de la sécurité anti-déroutement et du moteur sur la paroi arrière du caisson à l'aide d'un ruban adhésif afin qu'ils ne soient pas écrasés ou arrachés.
3. Ensuite, vous commencez à percer les rails de guidage. Les rails de guidage peuvent être montés aussi bien sur la paroi extérieure (image1a) que sur la face frontale (image 1b).
4. Après avoir percé les trous de montage, glissez les rails sur les bondes du caisson.
5. Avec l'aide d'au moins trois personnes, soulevez la porte à enroulement et mettez-la en position verticale. Veillez à ce que deux personnes à l'extérieur du caisson et une personne au milieu du caisson soulèvent ensemble la porte par le bas. Pour protéger le blindage, utilisez un tissu/matériau doux.
Attention ! Ne soulevez pas la porte à l'aide des rails de guidage, sinon les bondes du caisson risquent de se casser.
6. Alignez l'installation de porte sur la maçonnerie au niveau des repères verticaux et vissez-la au mur à toutes les positions. Si vous en disposez, vous pouvez fixer les rails de guidage avec des serre-joints. Placez les bouchons de fermeture sur les trous des rails de guidage.
7. Ensuite, insérez le tablier de porte dans les rails de guidage à l'aide du moteur ou, le cas échéant, de la commande manuelle de secours.
8. Vous avez maintenant un bon accès au caisson. Vissez la râle du caisson de préférence sur le bord métallique des côtés du caisson. Pour le caisson de 350 mm, l'arbre est monté sur la console, vous poussez celle-ci vers l'avant et montez ensuite le caisson comme décrit.
9. Montez l'entraînement et la sécurité anti-déroutement conformément aux instructions.
10. Réglez les positions de fin de course conformément aux instructions.
11. Montez la révision de la boîte.

Vous trouverez également toutes les instructions sur notre site <https://planetevolet.fr/zone-de-telechargement>

Toute modification du mode de montage prescrit susceptible d'avoir une influence quelconque sur le fonctionnement de la porte roulante entraîne l'annulation de la garantie.